

XACB9216

Testa pulsante con cappuccio xac-b - blu - 16 mm, –
25-+70 °C



Principale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gamma prodotto | Harmony XAC |
| Tipo di prodotto o componente | Testa diametro 37mm applicazioni severe |
| Nome componente | XACB |
| Simbologia | Senza marcatura |
| Informazioni supplementari operatore | Con involucro |
| Corsa di funzionamento | 16 mm |
| Colore testa | Blu |
| Compatibilità prodotto | XESD1181 XESD1191 XESD1281 XESD1291 |
| Vendita quantità indivisibile | 10 |

Complementare

| | |
|---------------|----------|
| Peso prodotto | 0,005 kg |
|---------------|----------|

Ambiente

| | |
|--|--|
| norme di riferimento | EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
| temperatura ambiente di funzionamento | -25...70°C |
| temperatura di stoccaggio | -40...70°C |
| resistenza alle vibrazioni | 15 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6 |
| resistenza agli shock | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27 |
| classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II conforme a IEC 61140 |
| grado di protezione IP | IP65 conforme a IEC 60529 |
| grado di protezione IK | IK08 conforme a EN 50102 |

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.