



Principale

Gamma prodotto	Harmony XAC
Tipo di prodotto o componente	Blocco di isolamento
Nome componente	XACS
Tipo di circuito elettrico	Circuito di potenza
Applicazione blocco contatti	Pulsante arresto d'emergenza
Tipo blocco contatti	Singolo
Compatibilità prodotto	XACB
Tipo e composizione contatti	3 NC
Montaggio del blocco	Montaggio anteriore
Funzionamento dei contatti	A scatto

Complementare

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, capacità connessione: 1 x 2,5 mm ² con o senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, capacità connessione: 2 x 1,5 mm ² con o senza estremità cavo
Interassi di fissaggio orizzontali	40 mm
Durata meccanica	1000000 cicli
Descrizione codice contatto	A300 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A Q300 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [U _i]	400 V (grado di inquinamento: 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [U _{imp}]	6 kV conforme a IEC 60947-1
Potenza di impiego nominale in W	3000 W AC-23Ba 400 V
Peso prodotto	0,1 kg

Ambiente

norme di riferimento	EN 60947-3 IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14
temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
temperatura di stoccaggio	-40...70°C
resistenza alle vibrazioni	15 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140