



## Principale

Gamma prodotto	Harmony XAW
Tipo di prodotto o componente	Stazione di controllo completa
Nome abbreviato	XAWG
Applicazione stazione di controllo	Funzione di avviamento
Materiale	Glass fibre reinforced
Composizione stazione di controllo	1 pulsante a filo, verde ad impulso 1 NO

## Complementare

Colore base della cassetta	Nero
Colore coperchio	Nero
Entrata cavo	1 ingresso per pressacavo ISO M20
Larghezza	85 mm
Profondità	70 mm
Altezza	146 mm
Simbologia	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durata meccanica	5000000 cicli
Protezione contro i cortocircuiti	10 A fusibile cartuccia tipo gG
Corrente nominale di impiego [Ie]	3 A a 240 V AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 6 A a 120 V AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,1 A a 600 V DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,27 A a 250 V DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 0,55 A a 125 V DC-13, Q600 conforme a EN/IEC 60947-5-1 1,2 A a 600 V AC-15, A600 conforme a EN/IEC 60947-5-1

## Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-20...60°C
categoria di sovratensione	II conforme a IEC 60536
grado di protezione IP	IP65 IEC 60529
Norme	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN 61000-6-2 EN 60079-0 : 2009 EN 60079-31 : 2009 IEC 60079-0 : 2007 IEC 60079-31 : 2008 EN 60947-5-4
comandi	94/9/EC - direttiva ATEX
zona polverosa	Zona 21 - 22
certificazioni prodotto	INERIS 04ATEX0023X