

XCRZ02

Leva a rotella in mat. termopl. XCR-Z per finecorsa -
25..70°C - Mov. rotatorio



Principale

Gamma prodotto	OsiSense XC
Nome gamma	Special format
Tipo di prodotto o componente	Leva interr. di fine corsa
Nome abbreviato	XCRZ
Compatibilità prodotto	XCRA XCRB
Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Leva a rullo
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale
Apertura positiva	Con

Complementare

Prodotto completo associato	XCRA11 XCRA12 XCRA15 XCRA51 XCRA52 XCRA55 XCRB11 XCRB12 XCRB15 XCRB51 XCRB52 XCRB55
-----------------------------	--

Ambiente

temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C
---------------------------------------	------------

Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto non Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Will not be Compliant
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Istruzioni fine vita prodotto	Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Le informazioni fornite in questo documento contengono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche delle prestazioni dei prodotti in esso riportati. Questa documentazione non è da intendersi come esaustiva e non deve essere usata per determinare l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per applicazioni specifiche dell'utente. È dovere di ogni utente o integratore eseguire la corretta e completa analisi dei rischi, valutazione e collaudo dei prodotti per quanto riguarda la specifica applicazione o uso. Né Schneider Electric S.p.A. né alcuna delle sue affiliate o consociate, possono essere ritenuti responsabili per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente documento.