



### Principale

Tipo di prodotto o componente	Componenti separati controllore
Categoria accessori	Accessorio di controllo
Prodotto per applicazioni specifiche	Applicazioni sollevam pesante
Compatibilità prodotto	XKM
Tipo di accessori	Blocco contatti
Numero di contatti	4
Tipo con fusione contatti	Standard

### Complementare

Collegamento elettrico	Morsetto a vite, capacità connessione: 1 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Funzionamento dei contatti	Doppia interruzione Ad apertura lenta
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	20 A conforme a IEC 337-1 20 A conforme a NF C 63-140 20 A conforme a VDE 0660
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA/CC conforme a IEC 158-1 500 V CA/CC conforme a NF C 20-040 500 V CA/CC conforme a VDE 0110 600 V conforme a CSA C22.2 No 14
Apertura positiva	Con
Resistenza tra terminali	<= 25 MΩ a 1 A conforme a NF C 93-050
Protezione contro i cortocircuiti	20 A cartuccia fusibile tipo gG conforme a IEC 337-1B 20 A cartuccia fusibile tipo gG conforme a VDE 0660 Parte 2
Durata elettrica	3000000 cicli CC induttivo carico a 120 V, alimentazione interrotta = 75 conforme a IEC 337-1 DC-11, intervallo di funzionamento = 60 cicl/m 0.5 3000000 cicli CC induttivo carico a 24 V, alimentazione interrotta = 70 conforme a IEC 337-1 DC-11, intervallo di funzionamento = 60 cicl/m 0.5 3000000 cicli CC induttivo carico a 48 V, alimentazione interrotta = 75 conforme a IEC 337-1 DC-11, intervallo di funzionamento = 60 cicl/m 0.5
Peso prodotto	0,31 kg

### Ambiente

norme di riferimento	CENELEC EN 50013
----------------------	------------------