

# ATQ

Fusibles Midget à action temporisée

FUSIBLES MIDGET, MINIATURES & POUR CIRCUITS IMPRIMÉS

FM



Les fusibles Midget Amp-Trap® temporisés ATQ avec une tension de 500 volts CA et 42 calibres allant de 1/10 à 30A. Ils sont un excellent choix pour une protection additionnelle des circuits jusqu'à 30A où les courants de faute sont inférieurs à 10,000A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES :

- Nombreux calibres pour une grande gamme d'applications à 500VCA
- Action temporisés (200% du calibre nominal pour 12 secondes) pour les circuits à haut courant d'appel
- Peuvent être utilisés avec les porte-fusibles UltraSafe™
- Dimensions de 1-1/2" x 13/32" (10mm x 38mm)

## NUMÉROS DE CATALOGUE (AMPS) :

ATQ1/10	ATQ3/10	ATQ1-1/8	ATQ2	ATQ3-2/10	ATQ6	ATQ12
ATQ1/8	ATQ4/10	ATQ1-1/4	ATQ2-1/8	ATQ3-1/2	ATQ6-1/4	ATQ14
ATQ15/100	ATQ1/2	ATQ1-4/10	ATQ2-1/4	ATQ4	ATQ7	ATQ15
ATQ3/16	ATQ6/10	ATQ1-1/2	ATQ2-1/2	ATQ4-1/2	ATQ8	ATQ20
ATQ2/10	ATQ8/10	ATQ1-6/10	ATQ2-8/10	ATQ5	ATQ9	ATQ25
ATQ1/4	ATQ1	ATQ1-8/10	ATQ3	ATQ5-6/10	ATQ10	ATQ30

## PORTE-FUSIBLES RECOMMANDÉS pour fusibles Midget (10x38mm)

Nombre de pôles	Porte-fusibles UltraSafe™ avec indication	Numéro de catalogue		
		Connecteur à vis	Connecteur à plaque	À boîte en cuivre
Pôle additionnel		30310	30320	30350
1	USM1I	30311	30321	30351
2	USM2I	30312	30322	30352
3	USM3I	30313	30323	30353
3	USFM10I			

## CALIBRES :

- **Volts** : 500VCA
- **Amps** : 1/10 à 30A
- **CI** : 10kA C.I.

## FAITS SAILLANTS :

- Action temporisée

## APPLICATIONS :

- Protection additionnelle des circuits d'éclairage, des solénoïdes, des moteurs et transformateurs

## HOMOLOGATIONS :

- Listé UL selon les Normes 248-14 Filière E33925
- Certifié CSA selon les Normes C22.2 No 248-14

